

BENNE BASCULANTE SHD-P



DIMENSIONS STANDARDS

Longueur	10'0" à 21'6"
Hauteur de côté	36" à 60"
Hauteur de porte	36" à 60"
Tonnage	35 à 50 tonnes
Protège-cabine	12" à 42"
Basé sur 20'0" x 46" x 46"	
Capacité approx.	20 verges cubes (niveau d'eau)
poids approx.	6450 lbs

FICHE TECHNIQUE

Construction	Épaisseur	Acier	PSI
Côté	3/16"	Hardox450	215 000
Devant	3/16"	Hardox450	215 000
Plancher	1/4"	Hardox450	215 000
Panneau	1/4"	Hardox450	215 000
Longeron	1/4"	44W	80 000

* Plancher et côtés en acier Hardox450 3/8" et 1/2" pour application extrême.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Rampe tubulaire inclinée éliminant l'accumulation de matériaux
- ✓ Caoutchouc anti-vibration pour longeron réduisant bruit et usure
- ✓ Plancher monocoque (sans travers)
- ✓ Charnière de panneau ajustable prévenant l'usure
- ✓ Poteau vertical (pour solidité accrue)
- ✓ Verrou de panneau style "STAYLOCK"

OPTIONS

- ✓ Cage pour cylindre de style "pin to pin"
- ✓ Côtés angulaires
- ✓ Système de toile complet
- ✓ Système de lumières LED
- ✓ Largeur de benne 102"
- ✓ Ouverture de panneau latérale ou surélevée
- ✓ Verrou de sûreté pour panneau
- ✓ Porte à charbon

Les spécifications et/ou illustrations de cette brochure, sont sujettes à révision sans préavis.

BENNE BASCULANTE SHD-P

5291, Chemin du lac St-Gabriel-de-Brandon (Québec) Canada
 Tél.: 450.835.1777 Téléc.: 450.835.7304

www.lanau-industries.com