

BENNE BASCULANTE EXCAVATION



DIMENSIONS STANDARDS

Longueur	15'0" à 21'6"
Hauteur de côté	36" à 60"
Hauteur de porte	36" à 60"
Tonnage	35 à 50 tonnes

Basé sur 20'0" x 52"-44" x 44"	
Capacité approx.	22 verges cubes (niveau d'eau)
Poids approx.	7000 lbs

FICHE TECHNIQUE

Construction	Épaisseur	Acier	PSI
Côté	3/16"	Hardox450	215 000
Devant	3/16"	Hardox450	215 000
Plancher	1/4"	Hardox450	215 000
Panneau	1/4"	Hardox450	215 000
Longeron	1/4"	44W	80 000

* Plancher et côtés en acier Hardox 450 3/8" et 1/2" pour application extrême.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Ouverture du panneau automatique
- ✓ Pare-choc et crochets ultra résistant
- ✓ Panneau à double parois
- ✓ Rampe tubulaire inclinée éliminant l'accumulation de matériaux
- ✓ Caoutchouc anti-vibration pour longeron réduisant bruit et usure
- ✓ Plancher monocoque (sans travers)
- ✓ Benne ultra résistante

OPTIONS

- ✓ Cage pour cylindre de style "pin to pin"
- ✓ Côtés angulaires
- ✓ Système de toile électrique ou air
- ✓ Système de lumières LED
- ✓ Largeur de benne 102"

Les spécifications et/ou illustrations de cette brochure, sont sujettes à révision sans préavis.

BENNE BASCULANTE EXCAVATION