

# BENNE BASCULANTE QUARTZ



## DIMENSIONS STANDARDS

Longueur	10'0" à 21'6"
Hauteur de côté	30" à 60"
Hauteur de porte	30" à 60"
Tonnage	35 à 50 tonnes
Protège-cabine	12" à 42"

Basé sur SHD 14'6" x 42" x 60"	
Capacité approx.	13,5 verges cubes (niveau d'eau)
Poids approx.	5050 lbs

Capacité de 2,5% de plus que le modèle côtés lisses.

## FICHE TECHNIQUE

Construction	SM	SH	SHD
Côté	3/16"-44W	1/8"-Hardox450	3/16"-Hardox450
Devant	3/16"-44W	1/8"-Hardox450	3/16"-Hardox450
Plancher	1/4"-AR225	3/16"-Hardox450	1/4"-Hardox450
Panneau	1/4"-44W	3/16"-Hardox450	1/4"-Hardox450
Longeron	1/4"-44W	1/4"-44W	1/4"-44W

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conçue pour être chauffée
- ✓ Rampe tubulaire inclinée éliminant l'accumulation de matériaux
- ✓ Caoutchouc anti-vibration pour longeron réduisant bruit et usure
- ✓ Plancher monocoque (sans travers)
- ✓ Charnière de panneau ajustable prévenant l'usure
- ✓ Verrou de panneau manuel, air ou automatique
- ✓ Verrou de panneau style "STAYLOCK"

## OPTIONS

- ✓ Pare-choc à pavage 45°
- ✓ Système de toile complet
- ✓ Système de lumières LED
- ✓ Largeur de benne 102"
- ✓ Ouverture de panneau latérale ou surélevée
- ✓ Verrou de sûreté pour panneau
- ✓ Porte à charbon

Les spécifications et/ou illustrations de cette brochure, sont sujettes à révision sans préavis.

BENNE BASCULANTE QUARTZ