

BENNE PA YSA GISTE



DIMENSIONS STANDARDS

Longueur	8'0" à 14'0"
Hauteur de côté	12" à 30"
Hauteur de porte	18" à 36"
Tonnage	8 à 24 tonnes
Protège-cabine	12" à 24"
Basé sur 8'0" x 15" x 24"	
Capacité approx.	3 verges cubes (niveau d'eau)
Poids approx.	1800 lbs

FICHE TECHNIQUE

Construction	8'0" à 12'0"	12'0" à 14'0"	PSI
Côté	1/8"-44W	1/8"-44W	80 000
Devant	1/8"-44W	1/8"-44W	80 000
Plancher	1/8"-44W	3/16"-44W	80 000
Panneau	1/8"-44W	1/8"-44W	80 000
Longeron	1/8"-44W	3/16"-44W	80 000

OPTIONS

- ✓ Côté ouvrant
- ✓ Double côté ouvrant
- ✓ Panneau à ouverture latérale
- ✓ Système de toile manuel
- ✓ Sous-châssis

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Plancher monocoque (sans travers)
- ✓ Côtés fixes
- ✓ Ouverture conventionnelle et inversée du panneau
- ✓ Mécanisme de verrou manuel du panneau
- ✓ Support à madrier
- ✓ Caoutchouc anti-vibration pour longeron réduisant le bruit et usure
- ✓ Cage de cylindre télescopique
- ✓ Protège-cabine

Les spécifications et/ou illustrations de cette brochure, sont sujettes à révision sans préavis.